



ООО «ДУГАЛАК», 150034, г.Ярославль, ул.Спартаковская, 1К, стр.1  
Тел.: +7 (4852) 33-34-44; e-mail: dugalak@nordnet.ru  
ИНН 7602059710; КПП 760201001

## Гелькоут ДУГАПОЛ ИН-500 С/Н

Основа – изофтальевая, модифицированная неопентилгликолем (NPG).

### Основные свойства:

Придает изделию высококачественное защитно - декоративное покрытие.

Возможность введения в систему полимерных и минеральных добавок.

Устойчивость к воздействию воды и малоагрессивным химикатам.

Стойкость к УФ-излучению.

Высокая твердость.

Может выпускаться различных цветов, в том числе и по каталогу цветов RAL.

### Область применения и использование:

Применяется для изготовления изделий интерьера и экстерьера, в том числе подвергающихся климатическим воздействиям.

Наносится методом пневматического напыления (S), кистью, валиком (Н).

Перед использованием тщательно перемешать в течение нескольких минут до однородного состояния материала.

### Сертификаты:

Информация о полученных сертификатах и паспортах безопасности на гелькоут размещена в разделе «Сертификаты и безопасность продукции» на сайте компании.

### Характеристики материала в жидком состоянии:

Показатель	Значение		Единицы измерения	Метод испытания
	S	H		
Внешний вид	Вязкая жидкость без посторонних включений	-	-	Визуально
Массовая доля нелетучих веществ	50-70	55-71	%	По ГОСТ 31939
*Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) °C	6-40	10-60	мин	По ГОСТ 22181
Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23,0±0,5) °C			мПа*с	По ГОСТ 25271
шпиндель 4, скорость 12	4000-10000	-		
шпиндель 7, скорость 12	4000-10000	10000-24000		
Плотность при температуре (23,0±0,5) °C	1,20±0,20	1,20±0,20	г/см³	По ГОСТ 31992.1

\*Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) °C: 100 г материала + (1,0-3,0) г инициатора

### Упаковка:

Ведро, барабан, бочка.

### Гарантийный срок и условия хранения:

Гарантийный срок - 3 месяца в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от 5 до 25 °C.

Материал должен храниться в темном и сухом месте. При повышении температуры гарантийный срок уменьшается. Гарантийный срок стиролсодержащих ненасыщенных полиэфиров значительно сокращается при воздействии света. При несоблюдении условий транспортирования и хранения, свойства гелькоута могут изменяться! Хранить только в 100% светонепроницаемой таре.

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Беречь от статического электричества. Хранить отдельно от окисляющих веществ, пероксидов и солей металлов.