

Паста пигментная ДУГАПОЛ

Полиэфирная основа.

Основные свойства:

Выпускается различных цветов, в том числе и по каталогу цветов RAL.

Не меняет свойства материала в жидком состоянии.

Обладает хорошей укрывистостью.

Защищает от УФ-излучения.

Область применения и использование:

Применяется для пигментирования смол, гелькоутов и других продуктов на полиэфирной и винилэфирной основах.

Перед использованием тщательно перемешать в течение нескольких минут до однородного состояния материала.

Сертификаты:

Информация о полученных сертификатах и паспортах безопасности на пасту размещена в разделе «Сертификаты и безопасность продукции» на сайте компании.

Характеристики материала в жидком состоянии:

Показатель	Значение	Единицы измерения	Метод испытания
Внешний вид	Вязкая окрашенная непрозрачная масса	-	Визуально
Массовая доля нелетучих веществ	75-85	%	По ГОСТ 31939 и НД на материал
Степень перетира, не более	40	мкм	По ГОСТ 31973

Упаковка:

Ведро, барабан.

Гарантийный срок и условия хранения:

Гарантийный срок - 3 месяца в оригинальной невскрытой упаковке при температуре не более 25 °С.

Материал должен храниться в темном и сухом месте. При повышении температуры гарантийный срок уменьшается. Гарантийный срок стиролсодержащих ненасыщенных полиэфиров значительно сокращается при воздействии света. При несоблюдении условий транспортирования и хранения, свойства пигментной пасты могут изменяться! Хранить только в 100% светонепроницаемой таре.

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Беречь от статического электричества. Хранить отдельно от окисляющих веществ, пероксидов и солей металлов.