



ООО «ДУГАЛАК», 150034, г.Ярославль, ул.Спартаковская, 1К, стр.1
Тел.: +7 (4852) 33-34-44; e-mail: dugalak@nordnet.ru
ИНН 7602059710; КПП 760201001

Барьеркоут ДЕВИНИЛ 102

Эпоксивинилэфирная основа.

Основные свойства:

Хорошо пропитывает стекловуаль (стекловолокно).
Обладает высокой эластичностью.
Исключает наличие воздушных пор между гелькоутом и конструкционным слоем.
Защищает тело изделия осмоса.
Высокая химическая стойкость.
Возможно изготовление согласно каталогу RAL.

Область применения и использование:

Применяется для изготовления барьераного слоя при производстве изделий, находящихся в постоянном контакте с водой для исключения капиллярного подсоса (осмоса) при производстве бассейнов.
Может применяться для защитного слоя (гидроизоляции) для любых типов поверхностей.
Наносится методом ручного нанесения, пневматического напыления.
Перед использованием тщательно перемешать в течение нескольких минут до однородного состояния материала.

Сертификаты:

Информация о полученных сертификатах и паспортах безопасности на барьераут размещена в разделе «Сертификаты и безопасность продукции» на сайте компании.

Характеристики материала в жидкком состоянии:

Показатель	Значение	Единицы измерения	Метод испытания
Внешний вид	Жидкость без посторонних включений	-	Визуально
Массовая доля нелетучих веществ	60-70	%	По ГОСТ 31939 и НД на материал
*Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) °C	15-20	мин	По ГОСТ 22181 метод С2 и НД на материал
Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23,0±0,5) °C шпиндель 5, скорость 10	9000-10000	мПа*с	По ГОСТ 25271
Индекс тиксотропии	3,5-4,5	-	По НД на материал
Укрывистость	600-800	МКМ	По ГОСТ 8784 и НД на материал

*Время желатинизации при температуре (20,0 ±0,5)°C : 100 г материала + (1,0-3,0) г инициатора

Упаковка:

Ведро, барабан, бочка.

Гарантийный срок и условия хранения:

Гарантийный срок - 3 месяца в оригинальной невскрытой упаковке при температуре н/б 25 °C.

Материал должен храниться в темном и сухом месте. При повышении температуры гарантийный срок уменьшается. Гарантийный срок стиролсодержащих ненасыщенных эпоксивинилэфиров значительно сокращается при воздействии света. При несоблюдении условий транспортирования и хранения, свойства барьераута могут изменяться! Хранить только в 100% светонепроницаемой таре.

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Беречь от статического электричества. Хранить отдельно от окисляющих веществ, пероксидов и солей металлов.